


## Sarel - SAR PC IDOOS 125X80X65MM



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer             | 2700151396    |
| Fabrikaat                 | Sarel         |
| Typenummer                | NSYTBP1397    |
| Artikelnummer Leverancier | NSYTBP1397    |
| EAN Code                  | 3606480165627 |

Minimale afname 1

## Productomschrijving

Bescherming: Waterdichtheid: IP66, NEMA 4-4X Polyurethaan pakking omlaag gedrukt op het deksel. Dubbele elektrische isolatie, type II. Gebruikstemperatuur: -25 tot +80°C Gloeidraadweerstand: 960°C Robuustheid: Externe mechanische weerstand: IK 08, Afgeronde uitvoering om robuustheid te vergroten. Assortiment: 20 afmetingen van 74 x 74 tot 341 x 291 mm (buitenzijde) ^2 soorten afdekkingen: - ondoorzichtig- Helder transparant (vanaf 138 x 93 mm) Diverse hoogten voor afdekkingen: - Lage afdekkingen: 10 en 20 mm- Hoge afdekkingen: 40, 60 en 80 mm 36 modellen in totaal. Uitrusting: Scharnieren, bevestigingsbeugels, kabelinvoeren, DIN-rails, montageplaten, stand-offs en afstandshouders, klemmenborden, anti-condensatieklep, koppelingskit, speciaal gevormde schroeven, snel openende hendels. Uiterlijk: Kleur grijs, RAL 7035. Certificeringen: TÜV, SEMKO, DEMKO, UL.

## Technische specificaties

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Montagewijze            | Opbouw (stucwerk) |
| Soort afdekking         | Deksel            |
| Uitvoering deksel       | Gesloten          |
| Type deur               | Geen              |
| Transparant deksel/deur | Nee               |
| Met slot                | Nee               |
| Hoogte                  | 138 mm            |
| Breedte                 | 93 mm             |
| Diepte                  | 72 mm             |
| Inbouwdiepte            | 65 mm             |
| Inwendige diepte        | 65 mm             |
| Plaatdikte kast         | 12 mm             |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Plaatdikte deur/deksel               | 12 mm     |
| Kleur                                | Grijs     |
| RAL-nummer                           | 7035      |
| Aantal modules                       | 0         |
| Aantal rijen                         | 0         |
| Aantal uitsparingen voor flensplaten | 0         |
| Aanbouwmogelijkheid                  | Nee       |
| Aantal leidinginvoeringen            | 2         |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof |
| Met montageplaat                     | Nee       |
| Geschikt voor buitengebruik          | Ja        |
| Geschikt voor bliksembeveiliging     | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP)               | IP66      |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | 4         |
| Beschermingsklasse                   | II        |
| Slagvastheid                         | IK08      |
| Functiebehoud                        | Geen      |