

OBO - OBO KABELDOOS 5X61X525 FL



Artikelnummer	2850351200
Fabrikaat	OBO
Typenummer	X01 UT G LGR
Artikelnummer Leverancier	2005240
EAN Code	4012196584529

Minimale afname 1

Productomschrijving

X-serie kabeldozen De kabeldozen uit de X-serie kenmerken zich vooral door de hoge slagvastheid met beschermingsgraad IK09, waardoor deze perfect te gebruiken zijn in de industrie. Gemaakt van hoogwaardig, halogeenvrij, UV-bestendig polycarbonaat en getest volgens NEN-EN-IEC 60670 deel 1 en 22. De X-serie kabeldozen zijn geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassing en naar keuze te bevestigen met binnen-, buiten-of hoekbevestiging. Samen met de bijzonder grote bedradingsruimte draagt dit bij tot een zeer flexibele montage. Verkrijgbaar in diverse uitrustingen, kleurcombinaties en afmetingen.

Technische specificaties

Max. aderdoorsnede	1.5 mm ²
Uitgerust met	Klem
Vorm	Vierkant
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Achterinvoer	Nee
Lengte	95 mm
Breedte	95 mm
Diepte	60 mm
Rijgbaar	Ja
Aantal invoeren	7
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP67

Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel	Overig
Dekselbevestiging	Geschroefd
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning Ui	750 V
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Gebruikstemperatuur	-25 - 65 gr C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen