



Productomschrijving

Er is geen productomschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Montagewijze	Pendel
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Geschikt voor nevenlamp	Nee
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Grijs
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Ja
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee

Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtverdeler	Focuslens
Reflector	Geen
Stralingshoek	Breedstralend 41-80gr
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 gr C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK07
Balvaste uitvoering	Nee
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 gr C - 30 s
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 - 35 gr C
Geschikt voor lampvermogen	149.72 - 183 W
Max. systeemvermogen	180 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	25000 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.95
Hoogte/diepte	464 mm
Buitendiameter	510 mm
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Met beschermhoes	Nee